


АКТ тестирования терминального SIP оборудования	
Модель	SIP T-46G
Версия ПО	28.71.14.2
Исполнение	☒ Аппаратное ☒ Программное
Операционная система (для программной реализации)	☒ Win98 ☒ Linux ☒ Win2000 ☒ Unix ☒ WinXP ☒ Win7 ☒ WinVista
Физические интерфейсы	☒ (RJ45) Ethernet 10/100 BaseT, кол-во:1 ☐ (RJ11) FXO, кол-во:0 ☐ (RJ11) FXS, кол-во:1 ☒ (RJ45) Подключения к PC, кол-во:1 ☒ Подключение наушников. кол-во:1 ☐ Другое:
Поддержка беспроводной сети	☐ DECT ☐ WiFi
Назначение IP адреса	☒ Ручное (статика) ☒ DHCP (динамика)
Поддержка Layer 2QoS (802.1q VLAN)	☒ Присутствует
Поддержка Layer 3 QoS (Tos/DSCP) для сигнального трафика	☒ Присутствует
Поддержка Layer 3 QoS (Tos/DSCP) для RTP трафика	☒ Присутствует
Транспортные протоколы	☒ UDP ☒ TCP ☒ TLS
Поддерживаемые протоколы	☒ MAC Address (IEEE 802.3) ☐ ARP ☒ SNTP ☒ DHCP ☒ IPv4 ☒ TFTP ☒ NTP ☒ DNS ☒ IPv6 ☒ HTTP ☒ PPPoE ☒ ICMP
Совместимость со стандартами	☒ RFC2543 (SIP.2) ☐ RFC3261 (SIP.2) ☐ RFC2327 (SDP) ☐ RFC4566 (SDP) ☐ RFC1889, RFC1890 (RTP/RTCP) ☐ RFC3550, RFC3551 (RTP/RTCP) ☐ RFC3420 (SIPFrag) ☐ RFC3725 (Third Party Call Control)
Поддерживаемые Аудио-кодеки	☒ G.711 PCMU ☒ G.729 A ☒ G.711 PCMA ☒ G.729 A/B ☒ G.723.1 ☒ GSM ☒ G.726 (16/24/32/40 kbps) ☒ G.722 ☐ iLBC ☐ Дополнительно:
Поддержка DTMF	☒ in audio ☐ RFC2833 ☒ SIP INFO
Поддерживаемые Видео-кодеки	☐ H.263 ☐ H.263+ ☐ H.264

Поддержка трансляции факса	☐ G.711 ☐ T.38 ☐ G.711 (upseed over G.729)
Дополнительные функции: Calling Line ID Delivery Call Waiting Do Not Disturb Speed Dial Three-Way Call Call Transfer Calling Line ID Delivery Blocking Anonymous Call Rejection Call Hold/Music OnHold MWI Direct Call Forwarding Call Forwarding Busy Line Call Forwarding Don't Answer	☒ Поддерживается ☒ Поддерживается ☒ Поддерживается ☒ Поддерживается ☒ Поддерживается ☒ Поддерживается ☒ Поддерживается ☒ Поддерживается ☒ Поддерживается ☒ Поддерживается ☒ Поддерживается ☒ Поддерживается ☒ Поддерживается
Опции: - Hook flash (для аналогового аппарата): - Встроенный громкоговоритель (спикерфон): - Графический ЖК-дисплей: - Количество нескольких абонентских линий на один телефонный аппарат: - Программируемые клавиши (как минимум 4): - Индикация поступления голосовой почты (MWI): - Настраиваемый номерной план: - Журналирование вызовов: (набранные, принятые, пропущенные): - Переключение между установленными вызовами (Call Swap): - Shared Line Appearance с индикацией состояния линии: - Повторный набор номера: - Поддержка технологии Silence Suppression:	☐ Поддерживается ☒ Присутствует ☒ Присутствует ☒ Поддерживается, кол-во: ☒ Присутствует ☒ Присутствует ☒ Поддерживается ☒ Поддерживается ☒ Поддерживается, кол-во номеров: ☒ Поддерживается ☒ Поддерживается ☒ Поддерживается ☐ Поддерживается
Поддержка системы конфигурации (provisioning)	☒ Присутствует
Управление	☒ Web (HTTP) ☒ Web (HTTPS) ☒ Telnet ☐ SSH ☒ С клавиатуры
Недостатки:	Отсутствует поддержка видео – кодек, отсутствует поддержки трансляций факса, отсутствует беспроводная сеть.
Результат:	IP телефон Yealink Sip- T-46G, можно рекомендовать для подключения к сервису ID Phone
Примечание:	----

Наименование подразделения АО «Казахтелеком»	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
ГЦУСТ	Инженер Ц «РПТЛ» ГЦУСТ	Алчинбаев М.М.	30.10.2013	
ГЦУСТ	Начальник Ц «РПТЛ» ГЦУСТ	Пальчиков Д.И.	31.10.2013	